Capri	1,5 СК	1,5 УСК	1,5 СК купе	1,5 УСК купе	1,5 М	1,5 УМ
Исполнение дверей	2 двери стеклянные	2 двери стеклянные	2 двери купе	2 двери купе	2 двери металли-ческие	2 двери металли-ческие
Температура охлаждаемого объёма, °С	0…+7	-6…+6	0…+7	-6…+6	0…+7	-6…+6
При температуре окружающей среды °С	+12…+35	+12…+35	+12…+35	+12…+35	+12…+43	+12…+43
Внутренний объем, $м^3$	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Площадь экспозиции, $м^2$	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Нагрузка (равномерно распределенная) на полку, кг	40	40	40	40	40	40

Габариты / Вес	1,5 СК	1,5 УСК	1,5 СК купе	1,5 УСК купе	1,5 М	1,5 УМ
Ширина, мм	1595	1595	1595	1595	1595	1595
Глубина (без ручек), мм	710	710	710	710	718	718
Высота, мм	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Вес, кг	170	170	170	170	150	150

Компрессор:

- Danfoss
- Tecumseh

Контроллер:

- Danfoss
- Carel
- EVCO

Капри 0,5 СК

Капри 1,12 М

Капри 0,7 СК

Капри 1,5 М

Капри 1,12 СК купе

Капри 0,5 М

Капри 1,5 СК купе

Капри 0,7 М

МХМ
марихолодмаш
www.mariholod.com

ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

www.mariholod.com

СТИЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН

Новая серия холодильных шкафов Капри проектировалась с учетом последних мировых тенденций в области промышленного дизайна и требований рынка холодильного оборудования в студии Appliance Engineering (Италия). Для их производства была смонтирована и запущена современная линия металлообработки производства Salvagnini (Италия), линия по выпуску шкафов производства Meccanica NAI (Италия), линия вспенивания Cannon CRIOS (Италия).

Преимущества холодильных шкафов «Капри»:

- Увеличенная площадь выкладки и экспозиции продуктов
- Светодиодная подсветка
- Энергосберегающие технологии
- Эксплуатация в температурном диапазоне от +12°C до +35 / +43°C (для стеклянных или глухих дверей, соответственно)

Завод «Марихолодмаш» основан в 1941 г.

С 1960 года завод специализируется на производстве торгового холодильного оборудования, здесь выпускались первые отечественные холодильные шкафы и холодильные камеры.

С приходом нового руководства в 2004 г. был проведён ряд мероприятий по повышению качества и надёжности выпускаемой конкурентноспособной продукции.

Использование современных технологий позволяет обеспечить выпускаемое оборудование следующими конкурентными преимуществами:

- Высокое качество
- Надежность и удобство в эксплуатации
- Современный дизайн
- Конкурентные цены



Холодильные шкафы серии «Капри» работают при температуре 35°C окружающей среды для шкафов со стеклянными дверями и 43°C — для шкафов с металлическими дверями. Это качество, несомненно, еще раз подчеркивает надежность нашего торгового холодильного оборудования.

Для обеспечения коррозионно-стойкого покрытия и улучшенного внешнего вида деталей используется новая итальянская линия гальванопокрытия.

Металлообработка осуществляется на высокоточных станках с программным управлением.

Теплообменники (испарители и конденсаторы) изготавливаются на новом итальянском оборудовании фирмы GBS из высококачественных импортных материалов.

МХМ
марихолодмаш

Capri	0,5 СК	0,5 УСК	0,5 М	0,5 УМ	0,7 СК	0,7 УСК	0,7 М	0,7 УМ
Исполнение дверей	1 дверь стеклянная	1 дверь стеклянная	1 дверь металлическая	1 дверь металлическая	1 дверь стеклянная	1 дверь стеклянная	1 дверь металлическая	1 дверь металлическая
Температура охлаждаемого объёма, °C	0…+7	-6…+6	0…+7	-6…+6	0…+7	-6…+6	0…+7	-6…+6
При температуре окружающей среды °C	+12…+35	+12…+35	+12…+43	+12…+43	+12…+35	+12…+35	+12…+43	+12…+43
Внутренний объем, $м^3$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Площадь экспозиции, $м^2$	1,8	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5
Нагрузка (равномерно распределенная) на полку, кг	40	40	40	40	40	40	40	40

Габариты / Вес	0,5 СК	0,5 УСК	0,5 М	0,5 УМ	0,7 СК	0,7 УСК	0,7 М	0,7 УМ
Ширина, мм	595	595	595	595	795	795	795	795
Глубина (без ручек), мм	710	710	718	718	710	710	718	718
Высота, мм	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Вес, кг	90	90	85	85	115	115	105	105

Компрессор:

- Danfoss
- Tecumseh

Контроллер:

- Danfoss
- Carel
- EVCO

Capri	1,12 СК	1,12 УСК	1,12 СК купе	1,12 УСК купе	1,12 М	1,12 УМ
Исполнение дверей	2 двери стеклянные	2 двери стеклянные	2 двери купе	2 двери купе	2 двери металлические	2 двери металлические
Температура охлаждаемого объёма, °C	0…+7	-6…+6	0…+7	-6…+6	0…+7	-6…+6
При температуре окружающей среды °C	+12…+35	+12…+35	+12…+35	+12…+35	+12…+43	+12…+43
Внутренний объем, $м^3$	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Площадь экспозиции, $м^2$	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Нагрузка (равномерно распределенная) на полку, кг	40	40	40	40	40	40

Габариты / Вес	1,12 СК	1,12 УСК	1,12 СК купе	1,12 УСК купе	1,12 М	1,12 УМ
Ширина, мм	1195	1195	1195	1195	1195	1195
Глубина (без ручек), мм	710	710	710	710	718	718
Высота, мм	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Вес, кг	150	150	150	150	130	130

Компрессор:

- Danfoss
- Tecumseh

Контроллер:

- Danfoss
- Carel
- EVCO